

Agentes hinchantes

Poliuretano / IXOL B-251



IXOL B-251: Retardante de llama para poliuretano

IXOL® B 251 de Solvay es un retardante de llama reactivo, no corrosivo y de alto rendimiento para poliuretanos. No afecta a las características de aislamiento térmico de la espuma ni a las propiedades mecánicas. Este poliéter triol alifático bromado posee una viscosidad moderada y una buena compatibilidad con los principales polioles convencionales. Se puede utilizar en espumas hinchadas con agentes espumantes inflamables como derivados los pentanos. Es compatible con todos los polioles habituales y con retardantes de llama no reactivos como los ésteres de ácido fosfórico.

Su efecto retardante de llama es permanente ya que el bromo queda ligado químicamente a la espuma

Características técnicas:

- > Retardante de llama tipo poliéter triol alifático.
- > Buena compatibilidad con los polioles empleados habitualmente y con otros retardantes de llama.
- > Efecto retardante de llama permanente por su incorporación química a la espuma.

Envases:

- Bidones

Aplicaciones:



Panel de poliuretano



Fabricación de bloques de poliuretano.



Aplicaciones de poliuretano proyectado.

Más información:

Si deseas más información sobre nuestros agentes hinchantes, contacta con nosotros.

EUROPA

GRIT, Gases Research Innovation & Technology

BARCELONA

Nuestra planta:

P. I. "El Punsic", parcela 8.3,
08279 Avinyó, Barcelona. España.

Nuestras oficinas:

C/ Consell de Cent 419, Pral 1^a y 2^a,
08009, Barcelona. España.

Teléfono: (+34) 932 721 400

E-mail: grit@grit.es

Página web: www.gasesgrit.com

USA

Summit Refrigerants

HOUSTON

8541 East North Belt
Humble, Texas 77396

Phone: (+1) 281-540-2653

Toll-Free: (+1) 866-971-2653

Fax: (+1) 281-540-0385

DALLAS

2080 McDaniel Drive
Suite 200
Carrollton, Texas 75006

Phone: (+1) 469-458-3195

Fax: (+1) 469-458-3085

BATON ROUGE

10080 Industriplex Avenue
Gonzales, LA 70737

Phone: (+1) 225-744-2653

Fax: (+1) 225-677-6106